

# Speicher, Zubehör

**Pufferspeicher schwarz**  
Wärmepumpenanschluß:

Volumen bezogen auf die Wärmepumpenleistung üblicherweise mindestens 200l/10kW



Schema für Speicher 200 l, 300-2000 l, 3000-5000 l		Typ	G200-ACU	G300-ACU	G400-ACU	G500-ACU	G800-ACU	G1000-ACU	G1500-ACU	G2000-ACU	G3000-ACU	G4000-ACU	G5000-ACU
	Volumen	l	200	300	400	500	800	1000	1500	2000	3000	4000	5000
	Bestellnummer		200030	300030	400030								
	Bestellnummer (abnehmbare Dämmung)					500630	800630	100630	150630	200630	300630	400630	500630
	Max. Betriebsdruck	MPa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	h1-Heizwasser – Ø 6/4"	mm	220	220	220	225	250	250	330	385	410	445	445
	h2-Heizwasser – Ø 6/4"	mm	220	220	220	225	250	250	330	385	410	445	445
	h3-Heizwasser – Ø 6/4"	mm	-	390	450	460	435	500	705	660	725	675	760
	h4-Fühlertasche – Ø 1/2"	mm	315	500	575	620	570	570	915	800	825	790	920
	h5-Heizwasser – Ø 6/4"	mm	485	560	680	690	620	740	1015	930	1040	910	1075
	h6-Heizwasser – Ø 6/4"	mm	555	730	905	920	820	980	1325	1205	1360	1140	1390
h7 6)	mm	605	900	1135	1155	1020	1240	1640	1480	1680	1365	1705	
h8-Fühlertasche – Ø 1/2"	mm	785	900	1135	1155	1020	1240	1640	1480	1680	1365	1705	
h9-Heizwasser – Ø 6/4"	mm	785	1070	1365	1385	1215	1485	1950	1755	1995	1605	2020	
h10-Heizwasser – Ø 6/4"	mm	885	1235	1580	1615	1410	1730	2260	2025	2310	1840	2335	
h11-Fühlertasche/Thermometer Ø 1/2"	mm	885	1235	1580	1615	1410	1730	2260	2025	2310	1840	2335	
L	mm	1105	1370	1830	1905	1730	2050	2700	2500	2750	2355	2855	
d	mm	550	550	550	600	790	790	900	1100	1250	1600	1600	
D	mm	670	670	700	800	990	990	1100	1300	1450	1800	1800	
Gewicht leer	kg	60	75	90	105	125	150	210	235	300	380	440	

PU, Lederimitation, Farbe ROT, Dicke volumenabhängig  
Bis zum Volumen von 380 l hat der Tank verstellbare Füße, bei größerem Volumen einen Ring- Fuss.

[info@mastertherm.de](mailto:info@mastertherm.de)